

Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]
PODDASZE - LOKAL NR 1		
A.2.1	Przedpokój	8,58
A.2.2	Pokój	13,48
A.2.3	Sypialnia	12,60
A.2.4	Łazienka i ubikacja	8,08
A.2.5	Pokój	12,90
A.2.6	Pokój	12,90
A.2.7	Pralnia	3,91
RAZEM PODDASZE - LOKAL nr 1		72,45
PODDASZE - LOKAL NR 2		
B.2.1	Przedpokój	8,58
B.2.2	Pokój	13,48
B.2.3	Sypialnia	12,60
B.2.4	Łazienka i ubikacja	8,08
B.2.5	Pokój	12,90
B.2.6	Pokój	12,90
B.2.7	Pralnia	3,91
RAZEM PODDASZE - LOKAL nr 2		72,45
ŁĄCZNIE PODDASZE - LOKAL nr 1 i nr 2		144,90
A	Balkon - lokal nr 1	7,38
B	Balkon - lokal nr 2	7,38

Ściany zewnętrzne konstrukcyjne od poziomu wieńca murowane z bloków gazobetonowych typu siporex (lub silka) lub pustaków Porotherm gr. 25 cm na zaprawie ciepłochronnej lub cem.-wap.

Ściana wewnętrzna konstrukcyjna grubości 50 cm pomiędzy lokalami mieszkalnymi murowana z pustaków Porotherm AKU 25/37,5 o wskaźniku izolacyjności akustycznej $R_w/R_{A1} = 55/54$ dB lub podobne rozwiązania o nie gorszym wskaźniku izolacyjności akustycznej (zapewniające wskaźnik izolacyjności akustycznej minimum 50 dB).

Ściany działowe wykonane w konstrukcji szkieletowej na profilach stalowych z wypełnieniem wełna mineralną i obudowane płytą gipsowo - kartonową gr. 12,5 mm lub murowane z bloczków gazobetonowych gr. 12 cm.

Zwieliczenie otworów okiennych w ścianach szczytowych przekryte nadprożem strunobetonowym.

W miejscach oznaczonych na rysunku rzut stropu w ścianach kolankowych wyprowadzić zbrojenie z wieńca parteru 4 Ø 12, strzemiona Ø6 co 12 cm i wykonać słupki żelbetowe 25 x 25 cm, beton C20/25. Słupki po całym obwodzie spiąć wieńcem żelbetowym 25x25 cm, - słupki żelbetowe 25 x 25 cm - beton C20/25, stal A-II (18G2) w ilości 4 Ø 12, strzemiona A-0 (S10) Ø 6 co 12 cm. Zwrócić uwagę na wysokość słupków - wg przekroju poprzecznego.

Przed wylaniem betonu w wieńcu ścian kolankowych umieścić kotwy stalowe M16 co max. 0,75 m do montażu murłat dachowych.

Ocieplenie zewnętrzne ścian styropianem gr. minimum 20 cm metodą lekką mokrą + wyprawa elewacyjna z tynku mineralnego malowanego farbą egalizacyjną lub tynku akrylowego barwionego w masie - kolorystyka elewacji oparta na barwach pastelowych pochodzenia naturalnego. W zależności o d decyzji Inwestora ze względów dekoracyjnych pogrubić do 25 cm ocieplenie ściany frontowej na szerokości wystawki dachowej.

Kominy murowane jak dla parteru.

Beton klasy C20/25 zakupić w wytwórni mieszanek betonowych

Projektant:	I.P.P. - PROJEKT		Usługi w budownictwie ul. Fiołkowa1, 64-600 BOGDANOWO tel. + 48 604 162 399
Opracowanie:	PROJEKT BUDOWLANY		
Stadium:	Projekt techniczny		
Objekt:	BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY DWULOKALOWY		
Inwestor:	Wojciech SMOKOWSKI		
Adres:	ul. Bieszczady 4, 60-416 POZNAŃ		
Adres budowy:	Identyfikator działki: 302117_2.0011.1524, obręb Przeźmierowo, jednostka ewidencyjna Tarnowo Podgórne, powiat poznański		
Projektował:	mgr inż. arch. Adam Sparażyński	Upr. nr:	WP-OIA/OKK/UpB/9/2007
Projektował:	mgr inż. Przemysław Piszczek	Upr. nr:	54 / P / 99
Projektował:	tech. bud. Elżbieta Piszczek	Upr. nr:	WBPP/N/287/82/ ZG z 2.2.11.2, 5.2, 6.2.13, 7
Rysunek:	RZUT PODDASZA		Skala: 1 : 50
Data:	09.2025		Nr rys.: 4.